

TOLDO COMPACTO (v1.0)

O produto abaixo possui Engenheiro responsável técnico da própria empresa, por isso seguir as recomendações de instalação é imprescindível para garantir o correto funcionamento do produto e assim aproveitar as vantagens da garantia.

- Toldo em dimensões padronizadas (L x P x A) : 1,50 x 1,66 x 0,10 metros;
- Com ou sem Iluminação: se desejar possui iluminação focada para o carregador e veículo;
- A estrutura é feita em tubo de aço 30 x 30 mm com parede de 1,5mm;
- Pintura dos elementos metálicos em tinta epóxi;
- A cobertura é feita em chapa de ACM (*Aluminium Composite Material*) de 3mm;
- Acompanha kit de fixação com parafusos e fixador tipo parabolit;
- Peso Total 45kg.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DO TOLDO

- **PRIMEIRO:** Defina a altura e local de fixação na parede ou superfície vertical que deseje fixar o toldo, marcando os pontos de furação dos parafusos;
- **SEGUNDO:** Com uma broca de videa (Widea/alvenaria) Ø12mm, faça a furação dos 6 pontos na parede de concreto para os parafusos de ancoragem;
- **TERCEIRO:** fixe o a estrutura/toldo com os 6 parafusos sextavados de 3/8 "x 2.1/2" rosca soberba na parede, muro ou superfície dando o aperto compatível juntamente a bucha de 12mm, a fim de promover a rigidez na estrutura;
- **QUARTO:** Certifique-se que a estrutura do toldo esteja sem folgas na fixação e com deslocamento, balanço ou movimentação NULA ou MÍNIMA;
- **QUINTO:** leve os fios da iluminação (fase-neutro ou fase-fase) até o ponto de ligação de energia desejada. O produto acompanha um mini-disjuntor unipolar de 10A /curva B que deve ser instalado no condutor fase, conforme mostrado no diagrama elétrico abaixo. Funciona em 127V ou 220V bivolt com acionamento da iluminação por fotocélula (liga automaticamente ao escurecer o dia).

DIAGRAMA ELÉTRICO

